

## HOUSE PRO

# ODTŁUSZCZACZ

## KITCHEN CARE

Symbol:

CN 3402 90 90

### Charakterystyka:

Odłuszcacz bez trudu usuwa nawet silne zabrudzenia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W łatwy i skuteczny sposób rozpuszcza zalegający tłuszcz jak i oleisty lepki brud. Zwiększa ochronę przed zabrudzeniami, nie rysuje powierzchni. Regularne stosowanie odłuszczacza w znacznym stopniu ułatwi utrzymanie czystości w każdej kuchni. Aby kompleksowo zadbać o czystość kuchni zaleca się stosowanie pozostałych preparatów linii HOUSE PRO: *Żel do przypaleń*, *żel do mycia naczyń* oraz *balsam do naczyń*.

### Przeznaczenie:

Odłuszcacz przeznaczony jest do usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni blatów kuchennych, szafek, kredensów, kuchenek, wyciągów wentylacyjnych, okapów, płytek, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia kuchni. Można go bezpiecznie stosować na kafelkach ceramicznych oraz wyrobach plastikowych. Odłuszcacz to produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i konsumenckiego. Nie stosować do powierzchni lakierowanych, aluminiowych, miedzianych i ich stopów.

### Sposób stosowania:

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie rozcieńczać.

Odłuszcacz rozpylić w odległości około 20 cm od zabrudzonej powierzchni i pozostawić na kilka sekund. Następnie przetrzeć wilgotną gąbką lub ściereczką, spłukać wodą i wytrzeć do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć. Przy czyszczeniu kuchenki mikrofalowej, należy pozostawić otwarte drzwiczki na około 10-15 minut.

Przed przystąpieniem do mycia należy sprawdzić reakcję podłoża na preparat.

#### Przeciwwskazania:

Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach. W przypadku mycia wyciągów nie rozpylać na wentylator.

Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiegokolwiek składniki wyrobu. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na działanie silnych zasad.

### Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie poknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu. Nie nanosić na gorące powierzchnie. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni.

### Transport:

Odłuszcacz należy transportować w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR. W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

### Składowanie:

Odłuszcacz należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Nie narażać na działanie

## KARTA WYROBU Nr 170/KW/CH-H/21

niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +5°C do +35°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 36 miesięcy.

### Warunki gwarancji:

Odtłuszczacz objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi, np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania u odbiorcy.

Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w czasie produkcji i wynikają z winy producenta.

### Opakowania:

Odtłuszczacz dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1000 ml lub innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Użyłować zgodnie z przepisami krajowymi.

### Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa	Klarowna, przeźroczysta ciecz bez osadów i zanieczyszczeń mechanicznych, dopuszcza się lekką opalescencję
Gęstość w temp. 20°C	ok. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH	Ok. 11
Zapach	neutralny

**Preparat nie nadaje się do spożycia ! Przed użyciem wstrząsnąć**

Zakładowa norma Nr ZN-2021/CH/135.

\*\*\*\*\*

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.