

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: **NITROCHEM – podkład celulozowy ogólnego stosowania**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Farba dla kolejnictwa, górnictwa, wojska i przemysłu przeznaczona do stosowania jako powłoka ochronno-nawierzchniowa zabezpieczająca malowane powierzchnie metalowe, drewniane i drewnopochodne.

Zastosowania odradzane:

Inne niż zastosowanie zidentyfikowane nie jest rekomendowane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent: **CHEMIKA Marek Gajewski**
 Adres: **44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowska 117c**
 Telefon / fax: **tel: 32 433 14 40 / fax: 32 716 85 95**
 e-mail: **info@chemika.pl**

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: info@chemika.pl

1.4. Telefon alarmowy

Państwowa Straż Pożarna, tel. **998** lub **112**
 Informacja Toksykologiczna w Polsce, tel. **+48 42 631 47 24**
 Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruc z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec,
 tel. **+48 32 266 08 85 wew. 230** lub **+48 32 634 12 30**; fax. **+48 32 266 11 45**; tel. kom. **+48 609 071 507**
 Numer ratunkowy Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruc, tel. **+48 32 266 11 45**

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.1.1 Definicja produktu:

Mieszanina.

2.1.2 Klasyfikacja:

| klasyfikacja | zagrożenia |
|---|---|
| według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] | Flam. Liq. 2; H225, Skin Irrit. 2; H315, Repr. 2; H361d, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335, H336, STOT RE 2; H373 |

Zagrożenie dla zdrowia:

Produkt drażniący; działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Może działać szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Zagrożenie dla środowiska:

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Mieszanina wysoce łatwopalna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

2.1.3 Informacje dodatkowe:

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16.
 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń:



GHS 02

GHS 05

GHS 08

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo.

Zawiera: ksylen, toluen, butan-1-ol, octan butylu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w tonie matki. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM Z ATRUCI lub z lekarzem. P332 + P313 W przypadku

wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Przechowywanie:

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Usuwanie:

P501 Zawartość/pojemnik usunąć do upoważnionego odbiorcy odpadów.

2.3. Inne zagrożenia

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006.

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji: brak danych.

SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszanki

Opis mieszaniny:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej i nitrocelulozowej z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych.

Składniki niebezpieczne:

| nazwa składnika | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | Nr REACH | % wag. | klasyfikacja |
|---|-----------|-----------|--------------|------------------|-----------|---|
| ksylen; dimetylobenzen - mieszanina izomerów ¹ | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | 01-2119488216-32 | 9,7÷16,2 | Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H312, Skin Irrit. 2; H315 |
| etylobenzen ² | 100-41-4 | 202-849-4 | 601-023-00-4 | 01-2119489370-35 | 1,4÷2,7 | Flam. Liq. 2; H225, Acute Tox. 4; H332 |
| toluen; metylobenzen | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | 01-2119471310-51 | 17,0÷19,0 | Flam. Liq. 2; H225, Repr. 2; H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2; H373, Skin Irrit.2; H315, STOT SE 3; H336 |
| octan butylu; ester butylowy kwasu octowego | 123-86-4 | 204-658-1 | 607-025-00-1 | 01-2119485493-29 | 16,5÷17,3 | Flam. Liq.3; H226, STOT SE 3; H336 |
| tereftalan bis(2-etyloheksylowy) | 6422-86-2 | 229-176-9 | - | 01-2119446265-39 | 1,5÷2,0 | - |
| butan-1-ol; alkohol butylowy; n-butanol | 71-36-3 | 200-751-6 | 603-004-00-6 | 01-2119484630-38 | 4,0÷4,7 | Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H336 |
| octan etylu; ester etylowy kwasu octowego | 141-78-6 | 205-500-4 | 607-022-00-5 | 01-2119475110-46 | 2,0÷2,3 | Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336 |
| propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 | 3,2÷3,8 | Flam. Liq. 2, H225, Eye Irrit. 2, H319, STOT SE 3, H336 |

¹ Doklasyfikowanie ksylenu: STOT SE 3; H335, STOT RE 2; H373, Asp. Tox. 1; H304. <=86 %, doklasyfikowanie etylobenzenu: STOT RE 2; H373 (narząd słuchu), Asp. Tox. 1; H304. 12÷17 %. ² Doklasyfikowanie etylobenzenu: STOT RE 2; H373 (narząd słuchu), Asp. Tox. 1; H304.

Informacje dodatkowe: Pełny tekst zwrotów H - patrz sekcja 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:

Poszkodowanego usunąć z miejsca narażenia i zapewnić dopływ świeżego powietrza. Osobie nieprzytomnej zapewnić pozycję bezpieczną-boczną ustaloną; kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, a w przypadku braku oddechu zastosować sztuczne oddychanie oraz zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Zdjąć skażoną odzież i buty. W razie zanieczyszczenia skóry umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać dokładnie dużą ilością bieżącej wody. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się objawów podrażnienia skorzystać z pomocy medycznej.

Kontakt z oczami:

Otwarte oczy natychmiast płukać pod bieżącą wodą unikając silnych strumieni wody przez okres minimum 15 min. Wyjąć szkła kontaktowe. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.

**Spżycie:**

Natychmiast zapewnić pomoc medyczn. Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać żadnych płynów. Zapewnić choremu spokój, leżenie i ciepło.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**Skutki narażenia ostrego:**

Wdychanie i narażenie na pary może powodować negatywne efekty zdrowotne; może powodować podrażnienie dróg oddechowych, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, kaszel. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniaco na skórę. Przy kontakcie ze skórą powoduje pękanie, podrażnienie i stany zapalne skóry na skutek jej wysuszenia i odtłuszczenia. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie) lub przejściowe podrażnienie oczu. Przypadkowe spożycie może spowodować nudności, wymioty, bóle brzucha i podrażnienie przewodu pokarmowego; mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się pobudzeniem, bólami i zawrotami głowy, sennością, nudnościami. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Skutki narażenia przewlekłego:

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Długotrwałe lub częste narażenie może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z uszkodzonym**Zalecenia ogólne:**

Sposób postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu uszkodzonego. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie.

Wskazówki dla lekarza:

Leczenie objawowe i wspomagające.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**5.1. Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze:**

Proszki gaśnicze, piany średnie i ciężkie odporne na alkohol, dwutlenek węgla, mgła wodna lub rozproszone prądy wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Nie stosować wody w pełnym strumieniu. Powoduje to rozrzućanie palącej się mieszaniny, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny:**

Mieszanina wysoce łatwopalna. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń; tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. Nie wdychać gazów powstałych w wyniku pożaru, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając wodę i usunąć z miejsca narażenia. Nie dopuścić do przedostania się wód gaśniczych do środowiska wodnego lub kanalizacji.

Niebezpieczne produkty spalania:

Podczas pożaru powstają tlenki węgla i azotu. Unikać wdychania produktów spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej**Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej:**

W razie pożaru zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału przy likwidacji skutków zdarzenia. W razie konieczności zarządzić ewakuację i wezwać służby ratownicze, Straż Pożarną. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia.

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków:

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. W razie pożaru, założyć aparat do zabezpieczania dróg oddechowych.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych****Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:**

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać służby ratownicze, Straż Pożarną. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Nie wdychać par. Nie należy dotykać zanieczyszczonych opakowań ani materiału bez odpowiedniej odzieży ochronnej. Zapewnić skuteczną wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Dla osób udzielających pomocy:

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w sekcji "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się mieszaniny lub wód po gaszeniu pożaru do studzienek ściekowych, wód powierzchniowych lub gruntowych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie władze sanitarne i ochrony środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Jeśli to możliwe i bezpieczne, powstrzymać i ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone opakowanie przelać do opakowania awaryjnego). Ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku przez obwałowanie terenu; duże ilości zebranej cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek), zebrać do zamykanego pojemnika i skierować do unieszkodliwienia. Skażoną powierzchnię dokładnie oczyścić, a następnie spłukać wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Kontakt w sytuacji awaryjnej - patrz sekcja 1. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej - patrz sekcja 8. Postępowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobieganie zatruciom:

Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par. Podczas manipulacji unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Unikać zanieczyszczenia ubrania. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Stosować środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty charakterystyki. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: podczas stosowania nie jeść i nie pić, nie palić w miejscu pracy. Podczas stosowania produktu nie zażywać leków, unikać kontaktów z alkoholem. Skazone ubranie produktem wymienić na czyste. Po skończeniu pracy zawsze umyć ręce wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Zapobieganie pożarom i wybuchom:

Wyeliminować źródła zapłonu – nie wykonywać prac z otwartym ogniem, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, chronić zbiorniki przed nagraniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, dobrze zamkniętych opakowaniach, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, na twardym podłożu. Chronić przed opadami i bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego lub innych źródeł ciepła. Trzymać z dala od artykułów spożywczych i pasz dla zwierząt. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, spożywania posiłków, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Zalecana temp. magazynowania od 5 do 25 °C.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienionych w podsekcji 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

| nazwa składnika | % wag. | nr CAS | NDS [mg/m ³] | NDSch [mg/m ³] |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| ksylen | 16,2+9,7 | 1330-20-7 | 100 | - |
| etylobenzen | 2,7+1,4 | 100-41-4 | 200 | 400 |
| toluen | 19,0+17,0 | 108-88-3 | 100 | 200 |
| octan butylu | 17,3+16,5 | 123-86-4 | 200 | 950 |
| tereftalan bis(2-etyloheksylowy) | 2,0+1,5 | 6422-86-2 | - | - |
| butan-1-ol | 4,7+4,0 | 71-36-3 | 50 | 150 |
| octan etylu | 2,3+2,0 | 141-78-6 | 200 | 600 |
| propan-2-ol | 3,2+3,8 | 67-63-0 | 900 | 1200 |

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 0, poz. 817).

Zalecane procedury monitoringu – metodyka pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). **PN-ISO 4225:1999** Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia. **PN Z-04008-7:2002** Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. **PN-EN-689:2002** Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategią pomiarowa.

| wartość DNEL dla | ksylen | toluen | octan butylu | butan-1-ol | tereftalan bis(2-etyloheksylowy) | octan etylu |
|--|------------------------|--|----------------------------|--|--|---|
| pracowników (narażenie ostre, drogi oddechowe) | 289 mg/m ³ | 384 mg/m ³ (działanie ogólnoustrojowe) | - | - | - | 1468 mg/m ³ (efekt miejscowy i systemowy) |
| pracowników (narażenie długotrwałe, drogi oddechowe) | 77 mg/m ³ | 192 mg/m ³ (działanie miejscowe i ogólnoustrojowe) | 48,0 mg/m ³ | 10 mg/m ³ (skutki miejscowe) | 23,2 mg/m ³ (działanie systemowe) | 734 mg/m ³ (efekt miejscowy i systemowy) |
| pracowników (narażenie długotrwałe, skóra) | 180 mg/kg bw/d | 384 mg/kg m.c./dzień (działanie ogólnoustrojowe) | 7,0 mg/kg masy ciała/dzień | - | 6,58 mg/m ³ (działanie systemowe) | 63 mg/kg bw/dzień (efekt systemowy) |
| pracowników (narażenie długotrwałe, spożycie) | - | - | - | - | 3,95 mg/kg masy ciała/dzień (działanie systemowe) | - |
| populacji ogólnej, w tym konsumentów (narażenie ostre, drogi oddechowe) | 174 mg/m ³ | 226 mg/m ³ (działanie miejscowe) | 12,0 mg/m ³ | - | - | 734 mg/m ³ (efekt miejscowy i systemowy) |
| populacji ogólnej, w tym konsumentów (narażenie długotrwałe, drogi oddechowe) | 14,8 mg/m ³ | 56,5 mg/m ³ (działanie ogólnoustrojowe) | - | 55 mg/m ³ (skutki miejscowe) | 6,86 mg/m ³ (działanie systemowe) | 367 mg/m ³ (efekt miejscowy i systemowy) |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------------|--|--|--|
| populacji ogólnej, w tym konsumentów (narażenie długotrwałe, skóra) | 108 mg/kg bw/d | 226 mg/kg m.c. (działanie ogólnoustrojowe) | 3,4 mg/kg masy ciała/dzień | - | 3,95 mg/kg masy ciała/dzień (działanie systemowe) | 37 mg/kg bw/dzień (efekt systemowy) |
| populacji ogólnej, w tym konsumentów (narażenie długotrwałe, spożycie) | 1,6 mg/kg bw/d | 8,13 mg/kg m.c. (działanie ogólnoustrojowe) | 3,4 mg/kg masy ciała/dzień | 3,125 mg/kg/dzień (skutki całego organizmu) | 3,95 mg/kg masy ciała/dzień (działanie systemowe) | - |

| wartość PNEC dla środowiska | ksylen | toluen | octan butylu | butan-1-ol | tereftalan bis(2-etyloheksyloxy) | octan etylu |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| woda słodka | 0,327 mg/l | 0,68 mg/l | 0,18 mg/l | 0,082 mg/l | 0,00008 mg/l | 0,26 mg/l |
| woda morska | 0,327 mg/l | 0,68 mg/l | 0,018 mg/l | 0,0082 mg/l | 0,000008 mg/l | |
| woda mieszana | - | - | - | - | 0,000014 mg/l | - |
| osad (woda słodka) | 12,46 mg/l | 16,39 mg/kg | 0,981 mg/kg | 0,178 mg/kg | 1,8 mg/kg | 0,34 mg/kg |
| osad (woda morska) | 12,46 mg/l | 16,39 mg/kg | 0,0981 mg/l | 0,0178 mg/kg | 0,18 mg/kg | |
| gleby | 2,31 mg/kg | 2,89 mg/l | 0,0903 mg/kg | 0,015 mg/l | 0,0132 mg/l | 0,22 mg/kg |
| oczyszczalnie | 6,58 mg/l | 13,61 mg/kg | 35,6 mg/kg | 2476 mg/l | 1,0 mg/l | 650 mg/l |

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1 Odpowiednie techniczne środki kontroli:

Wentylacja na stanowiskach pracy i w magazynach. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

8.2.2 Środki ochrony osobistej:

Środki zachowania higieny:

Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zdjąć natychmiast zabrudzone ubranie. Zanieczyszczoną odzież ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.

Ochrona oczu/ twarzy:

Ochronne szczelne okulary lub gogle ochronne.

Ochrona skóry (rąk):

W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu należy stosować rękawice ochronne. Zalecane rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników np. kauczuku nitylowego lub Vitonu.

UWAGA: Wybór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału lecz również od innych czynników. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Ponieważ materiał ten jest wyprodukowany z wielu składników, dokładne określenie jego trwałości jest niemożliwe i musi być przed użyciem praktycznie sprawdzone. Należy przestrzegać czasu przebicia materiału, szybkości przenikania i degradacji.

Ochrona ciała:

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Obuwie ochronne antypoślizgowe.

Ochrona dróg oddechowych:

Nie stosować przy sprawnie działającej wentylacji w pomieszczeniu; przy niewystarczającej wentylacji stosować środki ochrony osobistej; sprzęt izolujący drogi oddechowe lub maski ochronne z filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A.

8.2.3 Środki kontroli narażenia środowiska:

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

| | |
|--|---|
| Wygląd | ciecz, różne kolory |
| Zapach | charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| Próg zapachu | brak danych |
| Wartość pH (w temp. 20 °C) | nie dotyczy |
| Temperatura topnienia/ temperatura krzepnięcia | brak danych |
| Temperatura początku wrzenia i zakres temperatur wrzenia | 77+140 °C |
| Temperatura zapłonu | < 21 °C |
| Szybkość parowania | brak danych |
| Zapalność (ciało stałe, gaz) | nie dotyczy |
| Górne/ dolne granice zapalności lub wybuchowości | brak danych |
| Prężność par (w temp. 20 °C) | brak danych |
| Gęstość par względem powietrza | brak danych |
| Gęstość (w temp. 20 °C) | około 1,10 g/cm ³ |
| Rozpuszczalność w wodzie (w temp. 20 °C) | nierozpuszczalna |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych (ketony, alkohole, węglowodory aromatyczne) |
| Współczynnik podziału n-oktanol/ woda | brak danych |
| Temperatura samozapłonu | około 370 °C |
| Temperatura rozkładu | brak danych |



| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Lepkość kinematyczna (w temp. 20 °C) | brak danych |
| Właściwości wybuchowe | nie dotyczy |
| Właściwości utleniające | nie dotyczy |

9.2. Inne informacje

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Lepkość (kubek wypływowy Forda nr 4) | 140+240 s |
|--------------------------------------|-----------|

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Nie ma konkretnych danych dotyczących reaktywności.

10.2. Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie są znane niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.

10.5. Materiały niezgodne

Nie przechowywać z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami (wodorotlenek sodu) i silnymi utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne produkty rozkładu: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Działanie żrące/ drażniące:

Skóra: Działa drażniąco na skórę. Oczy: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające:

Skóra i drogi oddechowe: Nie stwierdzono działania uczulającego.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Nie działa mutagennie. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze:

Nie działa rakotwórczo. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie szkodliwe na rozrodczość:

Podjeżdżewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne:

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Nie nadano zharmonizowanej klasyfikacji w tej klasie zagrożenia. Możliwe ryzyko aspiracji.

Skutki i objawy narażenia ostrego:

Wdychanie: Narażenie na pary, wchodzące w skład mieszaniny, rozpuszczalników w stężeniach przekraczających dopuszczalne limity w miejscu pracy może powodować negatywne efekty zdrowotne; może powodować podrażnienie dróg oddechowych, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, kaszel. Wyższe stężenie par mieszaniny może spowodować nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy; wysokie stężenia mogą powodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senność, zaburzenia oddychania, śpiączkę, zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, utratę przytomności. Objawy i oznaki: ból i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, ospałość i w skrajnych przypadkach utrata przytomności. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Kontakt ze skórą: Działa drażniąco na skórę; powoduje pękanie i podrażnienie i stany zapalne skóry na skutek jej wysuszenia i odłuszczenia.

Kontakt z oczami: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie) lub przejściowe podrażnienie oczu. Wysokie stężenia par/mgły lub prysnięcie cieczy do oka mogą powodować podrażnienie błon śluzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie) lub przejściowe podrażnienie oczu.

Spożycie: Może powodować nudności, wymioty, bóle brzucha i podrażnienie przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się pobudzeniem, bólami i zawrotami głowy, sennością, nudnościami. W ciężkich przypadkach może dojść do utraty przytomności, śpiączki i zgonu z powodu niewydolności oddychania.

Skutki i objawy narażenia przewlekłego:

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwe przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Długotrwałe lub częste narażenie może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dane toksykologiczne:

| | ksylen | etylobenzen | toluen | octan butylu | butan-1-ol | tereftalan bis(2-etyloheksyl.) | octan etylu | propan-2-ol |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| LC50 (inhalacja, szczur) | 27124 mg/kg 11 mg/ dm ³ /4 h | 17,2 mg/ dm ³ /4 h | > 20 mg/dm ³ /4 h | 23,4 mg/dm ³ /h | > 17,76 mg/dm ³ /4 h | > 0,0718 mg/ dm ³ /6 h | 58 mg/dm ³ /6 h | > 10000 ppm/6 h |
| LD50 (doustnie, szczur) | 3523 mg/kg | - | 5580 mg/kg | 10760 mg/kg | 2292 mg/kg | > 5000 mg/kg | 6100 mg/kg | > 4700 mg/kg |
| LD50 (skóra, szczur) | 1100 mg/kg | - | - | - | - | - | - | - |
| LD50 (skóra, królik) | > 4200 mg/kg | - | > 5000 mg/kg | > 14000 mg/kg | 3430 mg/kg | 19800 mg/kg | > 20000 mg/kg | > 12800 mg/kg |
| LD50 (skóra, świnka morska) | - | - | - | - | - | > 20 ml/kg | - | - |

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

| Toksyczność ostra | ksylen | etylobenzen | toluen | octan butylu | butan-1-ol | tereftalan bis(2-etyloheksyloxy) | octan etylu | propan-2-ol |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| EC ₅₀ (dafnie; <i>daphnia magna</i>) | - | - | 10 mg/dm ³ /48 h | - | 1328 mg/dm ³ /48 h | - | - | > 1000 mg/dm ³ /24 h |
| EC ₅₀ (dafnie; <i>daphnia sp.</i>) | - | - | - | 44,0 mg/dm ³ /48 h | - | - | - | - |
| EC ₅₀ (dafnie; <i>ceriodaphnia dubia</i>) | > 3,4 mg/dm ³ /48 h | - | - | - | - | - | - | - |
| LC ₅₀ (ryby; <i>pimephales promelas</i>) | - | - | - | 18,0 mg/dm ³ /96 h | 1376 mg/dm ³ /96 h | - | 2300 mg/dm ³ /96 h | 9640 mg/dm ³ /96 h |
| LC ₅₀ (ryby; <i>leporis macrochirus</i>) | - | 32 mg/dm ³ /96 h | 24 mg/dm ³ /96 h | - | - | - | - | - |
| LC ₅₀ (ryby; <i>poecilia reticulata</i>) | - | 97,1 mg/dm ³ /96 h | - | - | - | - | - | - |
| LC ₅₀ (ryby; <i>danio rerio</i>) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LC ₅₀ (ryby; <i>oncorhynchus mykiss</i>) | 2,6 mg/dm ³ /96 h | - | - | - | - | - | - | - |
| EC ₅₀ (mikroorganizmy; <i>pseudomonas putida</i>) | - | - | - | - | 4390 mg/dm ³ /17 h | - | 650 mg/dm ³ /16 h | - |
| EC ₁₀ (mikroorganizmy; <i>pseudomonas putida</i>) | - | - | - | - | 2476 mg/dm ³ /17 h | - | - | - |
| EL ₅₀ (glony; <i>pseudokirchnerella subcapitata</i>) | 2,2 mg/dm ³ /73 h | - | - | - | 225 mg/dm ³ /96 h | - | - | - |
| EC ₅₀ (glony; <i>selenastrum capricornutum</i>) | - | - | 32 mg/dm ³ /72 h | - | - | - | - | - |
| EC ₅₀ (glony; <i>scenedesmus subspicatus</i>) | - | - | - | - | - | - | > 900 mg/dm ³ /72 h | 1800 mg/dm ³ /7 dni |
| ErC ₅₀ (glony; <i>scenedesmus subspicatus</i>) | - | - | - | - | - | - | - | > 1000 mg/dm ³ /72 h |
| ErC ₅₀ (glony; <i>desmodesmus subspicatus</i>) / NOEC | - | - | - | 648,0 mg/dm ³ /72 h / 200,0 mg/dm ³ /72 h | - | - | - | - |
| EC ₅₀ (bakterie; <i>osad czynny</i>) | > 157 mg/dm ³ /3 h | - | - | - | - | - | - | - |

| Toksyczność przewlekła | ksylen | etylobenzen | toluen | octan butylu | butan-1-ol | tereftalan bis(2-etyloheksyloxy) | octan etylu | propan-2-ol |
|--|--------|-------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| NOEC (ryby; <i>daphnia magna</i>) | - | - | - | - | 4,1 mg/dm ³ /21 dni 18,0 mg/dm ³ /21 dni | - | 12 mg/dm ³ /21 dni | - |
| LOEC (ryby; <i>pimephales promelas</i>) | - | - | 1,6 mg/dm ³ /32 dni | - | - | - | - | - |
| NOEC (ryby; <i>morone saxatilis</i>) | - | - | 3,1 mg/dm ³ /28 dni | - | - | - | - | - |

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Produkt może być szkodliwy dla organizmów wodnych.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenie dotyczące mieszaniny:

Nie usuwać do kanalizacji. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Likwidacja polega na spalaniu we wskazanych przez władze ochrony środowiska miejscach lub instalacjach, w zgodności z wymogami prawa krajowego i lokalnego. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987 z dnia 7 listopada 2016 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Kod odpadu

08 01 11 – odpady farb i lakierów. Niszczyc zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. Uwaga! Ponieważ kod odpadów jest przypisywany w zależności od źródła ich powstania, końcowy użytkownik powinien, uwzględniając specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniować odpad i przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).


Zalecenia dotyczące zużytych opakowań:

Odzysk, recykling lub likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. Opakowania wielokrotnego użytku po oczyszczeniu stosować powtórnie. Opakowania jednorazowe odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Uwaga: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu!

Kod odpadu: zużyte opakowania dokładnie oczyszczone z suchych pozostałości wyjściowego produktu.

15 01 04 – opakowania z metalu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

| | |
|---|---|
| Nazwa wysyłkowa | NITROCHEM |
| Numer UN | 1263 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa | FARBA |
| Klasa zagrożenia w transporcie | klasa 3, kod klasyfikacyjny F1 |
| Grupa pakowania | III |
| Numer rozpoznawczy zagrożenia | 33 |
| Nalepki ostrzegawcze | 3 |
| Zagrożenia dla środowiska | nie dotyczy |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkownika | nie są wymagane szczególne środki ostrożności |
| Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC | nie dotyczy |
| Nalepka ostrzegawcza wg. ADR/RID nr |  |

Produkt należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie opakowań.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr **1907/2006** z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2. Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr **1907/2006** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
3. Rozporządzenie Komisji (UE) **2015/830** z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr **1907/2006** Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
4. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) **2015/830** z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr **1907/2006** Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr **1272/2008** z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr **286/2011** z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203 z dnia 28 lipca 2015 r.).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 208 z dnia 12 stycznia 2015 r.).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 450 z dnia 2 marca 2015 r.).

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. 2015, poz. 1368).
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987 z dnia 7 listopada 2016 r.).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650; Dz. U. z 2007 Nr 49, poz. 330; Dz. U. z 2008 Nr 108, poz. 690, Dz. U. z 2011 Nr 173, poz. 1034).
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **2008/98/WE** z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
18. Dyrektywa Rady **91/689/EWG** z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych.
19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady **94/62/WE** z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
20. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184).
21. Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162).
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. 2016, poz. 1353).
23. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. 1996, Nr 19, poz. 231).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

16.1. Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Sekcja 2 – klasyfikacja, sekcja 3 – zmiana składu, sekcja 8, 13 i 15 – obowiązujące przepisy prawne. Zastępuje wersję 1.0 z datą aktualizacji 01.08.2013 r..

16.2. Skróty i akronimy

| | |
|------------------|--|
| NDS | Najwyższe dopuszczalne stężenie. |
| NDSch | Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. |
| NDSP | Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe. |
| vPvB | (Substancje) bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji. |
| PBT | Substancja trwała i wykazująca dużą zdolność do bioakumulacji i toksyczna. |
| LD ₅₀ | Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt. |
| LC ₅₀ | Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt. |
| EC _x | Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu. |
| LOEC | Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt. |
| NOEL | Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów. |
| PNEC | Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku. |
| DNEL | Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian. |
| PEC | Przewidywane stężenie środowiskowe. |
| UVCB | Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne. |
| CLP | Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008). |
| GHS | Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. |
| RID | Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych |
| ADR | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. |
| IMDG | Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych. |
| IATA | Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. |

16.3. Dane źródłowe

Obowiązujące przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty charakterystyki. Dane zawarte w kartach charakterystyk substancji chemicznych i niebezpiecznych wchodzących w skład karty.

16.4. Pełny tekst zwrotów H

Pełny tekst zwrotów H:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Pełny tekst klasyfikacji CLP/GHS:



Flam. Liq. 2 – Substancja ciekła, łatwopalna, kategoria 2. Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 3. Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria 4. Skin Irrit. 2 – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2. Eye Irrit. 2 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2. Eye Dam. 1 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1. STOT SE 3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, STOT naraż. jednor., kategoria 3. STOT RE 2 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie STOT wielokr. naraż., kategoria 2. Asp. Tox. 1 – Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1. Repr. 1B – Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1B. Repr. 2 – Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2.

16.5. Szkolenia

Osoby uczestniczące w obrocie mieszaniną powinny być przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

16.6. Informacje dodatkowe

Powyższe informacje opracowano na podstawie aktualnej wiedzy i opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Za ostateczne określenie przydatności każdego wyrobu jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik.
